


Pointhouse

SGABELLO TATA YOUNG

Design **Arter&Citton**

Scheda tecnica
/ *Technical sheet*
/ *Fiche technique*



archiproducts®

DESIGN AWARDS

—
WINNER 2018

Sgabello in tubolare tondo con copertura del fissaggio schienale in tecnopolimero

Sgabello dallo stile dinamico e originale, che arreda con ironia e leggerezza sia gli spazi della casa che spazi pubblici come bar, pub e ristoranti.

Struttura in tubolare tondo verniciato a polveri epossidiche. Copertura del fissaggio schienale in tecnopolimero, abbinato ai piedini. Seduta e schienale disponibili in Polipropilene / Polypropylene / Polypropylène rinforzato in fibra di vetro, in multistrato nobilitato melamminico o rivestito in tessuto di diversi colori e trame.

/ Stool with round section metallic tubular and technopolymer backseat fastening cover

Stool with dynamic and original style, decorates with lightness and irony both your home and public spaces such as bars, pubs and restaurants.

Epoxy painted round tubular metallic structure. Technopolymer backseat fastening cover, matched with the feet. Seat and backseat are available in fiber glass reinforced polypropylene, melamine nobled plywood or fabric covered, in different colours and textures.

/ Tabouret avec tubulaire métallique à section ronde et revêtement de fixation du dossier en technopolymère


Tabouret au style dynamique et original, qui décore avec légèreté et ironie aussi bien votre maison que les espaces publics tels que les bars, les pubs et les restaurants.

Structure métallique tubulaire ronde peinte à l'époxy. Housse de fixation du dossier en technopolymère, assortie aux pieds. L'assise et le dossier sont disponibles en polypropylène renforcé de fibres de verre, en contreplaqué mélaminé ou recouvert de tissu, dans différentes couleurs et textures.

MISURE / SIZE / DIMENSION:

L.44XW.52XHS.64XH.96

L.44XW.52XHS.75XH.107



PESO & IMBALLO / WEIGHT & PACKING / POIDS & EMBALLAGE:



Numero colli
Boxes number
Nombre de boîtes


TATA YOUNG 6

Box: 60x49 H.102 cm
m3 0,287
tot. Kg. per sedia 7,4

Box: 60x50 H.113 cm
m3 0,339
tot. Kg. per sedia 7,4

FINITURE / FINISHES / FINITIONS:**Struttura e gambe / Structure and legs / Structure et pieds:**

Metallo verniciato:

*painted steel:**métal peint:***02** GRIGIO ALLUMINIO
ALUMINIUM GREY
ALUMINIUM GRIS**06** BIANCO OPACO
MATT WHITE
MATTE BLANC**07** NERO OPACO
MATT BLACK
MATTE NOIR**18** GRIGIO SILVER
SILVER GREY
ARGENT GRIS**22** TORTORA
DOVE GREY
DOVE GRIS**24** BRONZO
BRONZE
BRONZE**25** ROSSO MATTONE
BRICK RED
ROUGE BRIQUE**0G** GHISA
CAST IRON
FONTE**0P** GRIGIO PIOMBO OPACO
MATT LEAD GREY
MATTE PLOMB GRIS**FINITURE / FINISHES / FINITIONS:****Seduta e schienale / Seat and backseat / Assise et dossier**

Polipropilene / Polypropylene / Polypropylène

Polipropilene / Polypropylene / Polypropylène**ITA**






Polimero termoplastico caratterizzato da un elevato carico di rottura, una bassa densità, una buona resistenza termica e all'abrasione.

ENG

Thermoplastic polymer characterized by a high tensile strength, low density, good thermal and abrasion resistance.

FRA

Polymère thermoplastique caractérisé par une résistance élevée à la traction, une faible densité, une bonne résistance à la rupture et à l'abrasion.

**E1** BIANCO
WHITE
BLANC**E3** GRAFITE
GRAPHITE
GRAPHITE**E4** GRIGIO CHIARO
LIGHT GREY
GRIS CLAIR**E7** NERO
BLACK
NOIR**E9** TORTORA
DOVE GREY
DOVE GRIS**EC** ROSSO
RED
ROUGE**ED** VERDE
GREEN
VERT**EE** GIALLO
YELLOW
JAUNE**EF** VERDE OLIVA
GREEN OLIVE
OLIVE VERTE**EG** ROSSO MATTONE
BRICK RED
ROUGE BRIQUE

Schienale / Backseat:

Legno impiallacciato
Veneered wood
/Bois plaqué

ITA

Si realizza utilizzando fogli di legno nobile di basso spessore, ricavati direttamente dai tronchi di miglior qualità. Vengono incollati e pressati su supporti di varia natura (es. pannelli di truciolare o mdf) e successivamente finiti nella tonalità desiderata.

ENG

It is made using low thickness noble wood sheets, obtained directly from the best quality logs. They are glued and pressed on various types of supports (eg chipboard or MDF panels) and then finished in the desired shade.

FRA

Il est fabriqué à partir de fines feuilles de bois noble, obtenues directement à partir de grumes de la meilleure qualité. Elles sont collées et pressées sur des supports de différentes natures (p. ex. panneaux de particules ou mdf), puis finies dans la couleur souhaitée.



35 ROVERE BRUCIATO
SENZA NODI
KNOTLESS BURNT OAK
CHÊNE BRÛLÉ SANS
NOEUDS



38 ROVERE NATURALE
SENZA NODI
KNOTLESS NATURAL OAK
CHÊNE NATUREL SANS
NOEUD



39 ROVERE COTTO SENZA NODI
KNOTLESS BURNISHED OAK
CHÊNE BRUNI SANS NOEUDS

Melaminico / Cleaf

Melamine / Cleaf
Méla mine / Cleaf

ITA


E' un rivestimento prefinito e viene ottenuto utilizzando carte (stampate) impregnate e spalmate sul lato decorativo con resine melaminiche (es. pannelli di truciolare o mdf) garantendo ottima stabilità e una sufficiente resistenza all'usura.

ENG

It is a prefinished covering and it is obtained by using impregnated and coated papers on the decorative side with melamine resins (ex. Chipboard panels or mdf) guaranteeing an excellent stability and a sufficient wear resistance.

FRA

Il s'agit d'un revêtement préfini obtenu à partir de papiers (imprimés) imprégnés et enduits sur la face décorative de résines mélaminées (par ex. panneaux de particules ou mdf), garantissant une excellente stabilité et une résistance suffisante à l'usure.



8S GRIGIO GRAFITE OPACO
MATT GRAPHITE GREY
GRIS GRAPHITE MATTE



8P ROVERE CRUDO
RAW OAK
CHÊNE BRUT



CLEAF

ITA

Marmo: una finitura morbida e setosa che si abbina a decorativi tinta unita o effetto pietra.

Legno: L'effetto spazzolatura tipico delle essenze lignee lavorate da abili mani artigiane.

Beton: Ispirata alle murature urbane dell'architettura industriale, ripropongono la profondità di una parete in calcestruzzo o intonaco spatolato.



7N LECCIO
HOLM OAK
CHÊNE VERT

ENG

Marble: A soft and silk-smooth finish that can match solid colour or stone elements.

Wood: The brushed effect typical of the wood essences worked by skilled handcraft.

Beton: Inspired by urban walls typical of industrial architecture, reintroduce the depth of a concrete or plaster wall.

FRA

Marbre: Une finition douce et soyeuse qui peut s'harmoniser avec des couleurs unies ou des éléments en pierre.

Bois: L'effet brossé typique des essences de bois travaillées à la main.

Beton: Inspiré des murs urbains typiques de l'architecture industrielle, réintroduit la profondeur d'un mur en béton ou en plâtre.

FINITURE / FINISHES / FINITIONS:

Seduta / Seat / Assise

Tessuto / Pelle
Fabric / Leather
Tissu / Cuir

Tessuto Flash Nativa / Flash Nativa Fabric / Tissu Flash Nativa

				
F001	F002	F101	F200	F300
				
F301	F305	F403	F500	F601
				
F700	F705	F707	F800	F804
				
F402	F600	F602		



abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

flash nativa

08091



IT

codice doganale

54072011.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

100% polipropilene, altezza cm $\pm$ 140,
peso $\pm$ 320 gr/m².

tintura

il prodotto é tinta in massa.

lunghezza pezze

circa 35 mtl.

abrasione

> 70.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4-5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4-5, ISO 12945-2.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

EN

customs code

54072011.

use

upholstered furniture.

features

100% polypropylene, width cm $\pm$ 140,
weight $\pm$ 320 g/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 lm.

abrasion resistance

50.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4-5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4-5, ISO 12945-2.

attention

slight colour differences between different batches are allowed.

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

flash nativa

08091



FR

code douanier

54072011.

utiliser

meubles rembourrés.

caractéristiques

100% polypropylène, largeur cm $\pm$ 140,
poids+ 350 gr/m².

teinture

produit teint dans la masse.

longueur du rouleau

environ 35 mtl.

résistance à l'abrasion

>70.000 frottements, ISO 12947-2.

solidité des couleurs à la lumière

4-5, ISO 105 B02

résistance au frottement

sec 5, humide 4/5, ISO 105X12.

glissement de la couture

chaîne 3 mm, trame 2 mm, ISO 13936-2

boulochage

4-5, ISO 12945-2.

attention

de légères différences de couleur entre
les différents lots sont autorisées.

EN

customs code

54072011.

use

upholstered furniture.

features

100% polypropylene, width cm $\pm$ 140,
weight+ 350 gr/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 mtl.

abrasion resistance

>70.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4-5, ISO 105 B02

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2

pilling

4-5, ISO 12945-2.

attention

slight colour differences between different batches
are allowed.

Tessuto Nocer / Nocera Fabric / Tissu Nocera



N200



N001



N002



N012



N015



N016



N027



N028



N090



N105



N106



N130



N205



N616



N637



N639



N640



N646



N649



N651



N654



N656



N800



N210



492 Nocera



IT

altezza

140 cm

composizione

90% PL 10% PC

peso mtl

680 gr

resistenza al pilling

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

resistenza all'abrasione

145000 cicli metodo martindale
UNI EN ISO 12947-1/2

solidità allo sfregamento

asciutto 4/5 bagnato 4
UNI EN ISO 105-X12

solidità alla luce

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

idrorepellente, antimacchia

EN

hight

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

weight mtl

680 gr

pilling resistance

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

abrasion resistance

145000 cycles martindale method
UNI EN ISO 12947-1/2

fastness to rubbing

dry 4/5 wet 4
UNI EN ISO 105-X12

fastness to light

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

water repellent, stain resistant

492 Nocera



FR

hauteur

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

poids mtl

680 gr

résistance au boulochage

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

résistance à l'abrasion

145000 cicli metodo martindale
UNI EN ISO 12947-1/2

solidité au frottement

sec 4/5 humide 4
UNI EN ISO 105-X12

solidité à la lumière

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

imperméable, résistant aux taches

EN

hight

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

weight mtl

680 gr

pilling resistance

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

abrasion resistance

145000 cycles martindale method
UNI EN ISO 12947-1/2

fastness to rubbing

dry 4/5 wet 4
UNI EN ISO 105-X12

fastness to light

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

water repellent, stain resistant

Tessuto M.A.M. / Tessuto M.A.M. / M.A.M. Fa-



M001 BEIGE
BEIGE

M002 BISCOTTO
BISCUIT

M007 TERRACOTTA
TERRACOTTA

M013 OTTANIO
TEAL

M014 BLU
BLUE



M015 JEANS
JEANS

M016 AZZURRO
LIGHT BLUE

M019 PERLA
PEARL

M021 PALUDE
SWAMP

M023 MALVA
MAUVE



M027 CENERE
ASH

M028 GIALLO
YELLOW

M080 AMARENA
BLACK CHERRY

M105 CIPRIA
POWDER PINK

M200 NATUR
NATUR



M204 MUSCHIO
MOSS

M205 ANTRACITE
ANTHRACITE

M616 FERRO
IRON



181 Favignana



IT

altezza

140 cm

composizione

87PL 13VI

peso mtl

840 gr

resistenza al pilling

4 - ISO 12945 - 2

resistenza all'abrasione

50000 metodo martindale BSI 5690

solidità alla luce

5 XENO TEST

note

Idrorepellente

EN

hight

140 cm

structure composition

87PL 13VI

weight mtl

840 gr

pilling resistance

4 - ISO 12945 - 2

abrasion resistance

50000 metodo martindale BSI 5690

fastness to light

5 XENO TEST

note

waterproof

181 Favignana



FR

hauteur

140 cm

structure

87PL 13VI

poids mtl

840 gr

résistance au boulochage

4 - ISO 12945 - 2

résistance à l'abrasion

50000 metodo martindale BSI 5690

solidité à la lumière

5 XENO TEST

note

imperméable

EN

hight

140 cm

structure composition

87PL 13VI

weight mtl

840 gr

pilling resistance

4 - ISO 12945 - 2

abrasion resistance

50000 metodo martindale BSI 5690

fastness to light

5 XENO TEST

note

waterproof

Tessuto idrorepellente M.A.M. / M.A.M. Water-repellent Fabric / Hydrofuge Tissu M.A.M.

ITA

Un ampliamento della gamma tessuti MAM, dedicata ai cuscini accessorio del programma TIPA.

Questi tessuti idrorepellenti rendono il cuscino perfetto per l'utilizzo in ambienti cucina come in ambienti outdoor.

ENG


An extension of the MAM fabric range, dedicated to the accessory cushions of the TIPA program.

These water-repellent fabrics make the cushion perfect for use in both kitchen and outdoor environments.

FRA

Une extension de la gamme de tissus MAM, dédiée aux coussins accessoires du programme TIPA.


Ces tissus hydrofuges rendent le coussin parfait pour une utilisation dans les cuisines ainsi que dans les environnements extérieurs.



S018




S021



S024



S080



S101



S130



S800



SCHEMA TECNICA

ART. 2468 MOSAICO

	VALORI	METODO
ALTEZZA	140 Cm	
COMPOSIZIONE	100 PL	
PESO MTL	520 Gr	
RESISTENZA AL PILLING	4	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	40000 cicli	metodo MARTINDALE BSI 5690
SOLIDITA' ALLA LUCE	4	XENO TEST

MODALITA' DI LAVAGGIO	
-----------------------	--

STABILITA' LAVAGGIO

Lavaggio a Secco	TRAMA %	0	ORDITO %	0
Lavaggio a Acqua	TRAMA %	0	ORDITO %	0

NOTE: IDROREPELENTE

ANTIMACCHIA

2468 Mosaico



FR

hauteur

140 cm

structure

87PL 13VI

poids mtl

520 gr

résistance au boulochage

4 - ISO 12945 - 2

résistance à l'abrasion

40000 metodo martindale BSI 5690

solidité à la lumière

4 XENO TEST

note

imperméable

résistant aux taches

EN

hight

140 cm

structure composition

87PL 13VI

weight mtl

520 gr

pilling resistance

4 - ISO 12945 - 2

abrasion resistance

40000 metodo martindale BSI 5690

fastness to light

4 XENO TEST

note

waterproof

stain-resistant

Tessuto M.A.M. Infinity/ M.A.M. Infinity Fabric / Tissu M.A.M. Infinity



I100



I101



I102



I103



I104



I105



I106



I107



I108



I109



I110




I111



I112



I113



I114



I116



I117



918 Infinity

IT

altezza

140 cm

composizione

100 % Poliestere

peso mtl

540 gr

resistenza al pilling

5 UNI EN ISO 12945-2

resistenza all'abrasione

100.000 metodo martindale BSI 5690

solidità alla luce

4 XENO TEST

EN

hight

140 cm

structure composition

100 % Polyester

weight mtl

540 gr

pilling resistance

5 UNI EN ISO 12945-2

abrasion resistance

100.000 method martindale BSI 5690

fastness to light

5 UNI EN ISO 105-B02

918 Infinity

FR

hauteur

140 cm

structure composition

100% Polyester

poids mtl

520 gr

résistance au boulochage

5 UNI EN ISO 12945-2

résistance à l'abrasion

100.000 metodo martindale BSI 5690

solidité à la lumière

5 UNI EN ISO 105-B02

EN

hight

140 cm

structure composition

100% Polyester

weight mtl

540 gr

pilling resistance

5 UNI EN ISO 12945-2

abrasion resistance

100.000 method martindale BSI 5690

fastness to light

5 UNI EN ISO 105-B02